

N°	Punto de Revisión	Mano de Obra	Preventivo	Preventivo	Preventivo
			1,000	6,000	12,000
1	Líneas de Combustible	Revisión de Mangueras de Combustible		x	x
2	Filtro de Gasolina	Limpieza de Filtro de Combustible			x
3	Bujía	Limpieza de Bujía		x	
		Cambio de bujía			x
4	Válvulas	Calibración de Válvulas		x	x
5	Filtro de Aire	Limpieza de Filtro de Aire		x	
		Cambio de Filtro de Aire			x
6	Batería	Revisión de Líquido de batería		x	x
7	Embrague	Revisión / Ajuste de sistema de embrague		x	x
8	Freno delantero	Revisión de funcionamiento y nivel de líquido (*)	x	x	x
		Cambio de pastillas de freno			
9	Freno trasero	Revisión de funcionamiento	x	x	x
		Cambio de fricciones			
10	Manguera de freno	Revisión de manguera de freno		x	x
		Cambiar			
11	Líquido de Freno (*)	Cambiar			
12	Rines	Revisión si están descentradas o dañados		x	x
13	Llantas	Revisión desgaste de llantas / revisión de presión		x	x
14	Baleros de llanta	Revisión de baleros de llanta		x	x
15	Eje de Llanta	Revisión de juego de Eje		x	x
		Lubricación de Eje			
16	Kit de Tracción (**)	Revisión , Lubricación y ajuste de Kit de Tracción	x	x	x
17	Baleros de Dirección	Revisión y ajuste de cunas		x	x
		Lubricación de Cunas			
18	Chasis	Reaprete Básico		x	x
19	Eje de Tijera	Revisión / Lubricación		x	x
20	Suspensión delantera	Revisión		x	x
21	Amortiguadores	Revisión de amortiguación trasera		x	x
22	Carburación	Revisión y ajuste de carburador	x	x	x
23	Aceite de Motor	Cambio de aceite de motor	x	x	x
24	Ampolletas	Revisión de ampolletas	x	x	x
25	Lubricación	Lubricación de cables y piezas móviles	x	x	x
26	Aceleración	Ajuste y Lubricación de acelerador y cable		x	x
27	Sistema Eléctrico	Revisión de sistema eléctrico	x	x	x
Repuestos por Revisión			1,000	6,000	12,000
Lubricante YAMALUBE 20W-50			x	x	x
Bujía					x
Filtro de Aire					x


Notas:

- El filtro de aire requiere un servicio más frecuente cuando se utiliza el vehículo en lugares especialmente húmedos o polvorientos.
- Las primeras 3 revisiones solo cancela el repuesto, pues la mano de obra está incluida con la compra de la unidad.

(*) Aplica para modelos YBR125ED - YBR125G

(**) Se recomienda lubricación cada 500 km, después de lavar la motocicleta o después de uso bajo lluvia o lugares húmedos.