

N°	Punto de Revisión	Mano de Obra	Preventivo	Preventivo	Preventivo
			1,000	3,000	6,000
1	Líneas de Combustible	Revisión de Mangueras de Combustible	x	x	x
2	Bujía	Limpieza de Bujía	x	x	x
		Cambio de bujía			
3	Válvulas	Calibración de Válvulas	x	x	x
4	Inyección	Comprobar ralentí del motor	x	x	x
5	Sistema de inducción	Limpieza de sistema de inducción	x	x	x
6	Filtro de Aire	Limpieza de Filtro de Aire	x	x	x
		Cambio de Filtro de Aire			
7	Batería	Revisión de Líquido de batería	x	x	x
8	Embrague	Revisión / Ajuste de sistema de embrague	x	x	x
9	Freno delantero	Revisión de funcionamiento y nivel de líquido	x	x	x
		Cambio de pastillas de freno			
10	Freno trasero	Revisión de funcionamiento	x	x	x
		Cambio de fricciones			
11	Manguera de freno	Revisión de manguera de freno	x	x	x
		Cambiar			
12	Líquido de Freno	Cambiar			
13	Rines	Revisión si están descentradas o dañados	x	x	x
14	Llantas	Revisión desgaste de llantas / revisión de presión	x	x	x
15	Baleros de llanta	Revisión de baleros de llanta	x	x	x
		Lubricación			
16	Eje de llanta	Revisión de juego de Eje	x	x	x
		Lubricación de Eje			
17	Kit de Tracción (*)	Revisión, Lubricación y ajuste de Kit de Tracción	x	x	x
18	Baleros de Dirección	Revisión y ajuste de cunas	x	x	x
		Lubricación de Cunas			
19	Chasis	Reaprete Básico	x	x	x
20	Eje de Tijera	Revisión / Lubricación	x	x	x
21	Suspensión delantera	Revisión	x	x	x
22	Amortiguador	Revisión de amortiguación trasera	x	x	x
23	Aceite de Motor	Cambio de aceite de motor	x	x	x
24	Filtro de Aceite	Cambio de filtro de aceite	x	x	x
25	Ampolletas	Revisión de ampolletas	x	x	x
26	Lubricación	Lubricación de cables y piezas móviles	x	x	x
27	Aceleración	Ajuste y Lubricación de acelerador y cable	x	x	x
28	Sistema Eléctrico	Revisión de sistema eléctrico	x	x	x
29	Sistema de refrigeración	Revisión de niveles	x	x	x
		Cambio de refrigerante			
Repuestos por Revisión			1,000	3,000	6,000
Lubricante YAMALUBE 20W-50			x	x	x
Bujía					
Filtro de Aire					
Filtro de Aceite			x	x	x


Notas:

► El filtro de aire requiere un servicio más frecuente cuando se utiliza el vehículo en lugares especialmente húmedos o polvorientos.

► Las primeras 3 revisiones solo cancela el repuesto, pues la mano de obra está incluida con la compra de la unidad.

(*) Se recomienda lubricación cada 500 km, después de lavar la motocicleta o después de uso bajo lluvia o lugares húmedos.